

T-HOTBOX MECH



Kurzbeschreibung

Die handliche T-Hotbox MECH ermöglicht jedem Mechaniker Karosserieteile schnell und ohne viel Aufwand zu erhitzen. Mit dem bewährten C-BlockT können die meisten Schrauben und Bolzen ohne Wechseln der Werkzeugköpfe erwärmt werden. Es ist ein langlebiges Werkzeug ohne jegliche Nachteile. Dank seiner schmalen Form ist es auch bei schwerzugänglichen Stellen einfach anzuwenden. Sobald der rote Knopf auf dem Werkzeug gedrückt wird, vibriert der C-BlockT und signalisiert somit, dass er aktiviert ist. Die Leistung kann am Gerät von 20% bis auf 100% eingestellt werden. Die T-Hot Box MECH wird mit einem 5 m Stromkabel und einem Koffer geliefert, was den Transport vereinfacht.

Vorteile

- Handliche Größe
- Langes Kabel zur flexiblen Anwendung
- Hochwertige Qualität
- Regulierbare Einstellung
- Regulierbare Impulsstärke
- Regulierbare Impulslänge
-

Lieferumfang

- T-Hot Box Gerät
- C-Block T
- Stromkabel
- Robuster Transportkoffer
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Einspeisung	
Versorgungsspannung	230V
Frequenz	50/60 Hz
Absicherung T 6,3 A	
Leistung	max. 1100 VA
Leistungsfaktor >0,95	
Ausgangsleistung	
Versorgungsspannung	max. 250 V rms
Frequenz 50 kHz	
Leistung	max. 1000 W
Umgebungstemperatur	5-40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 90%

Maße & Gewicht

L x B x H	21,00 cm x 11,00 cm x 11,50 cm
Gewicht	1,3 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com