PLASTOFUSED 2.0 ECO VERSION

Kurzbeschreibung

Mit dem PLASTOFUSED 2.0 können Risse in Kunststoffteilen einfach und schnell repariert werden. Dazu werden Kunststoffstreifen sowie das beschädigte Teil durch heiße, komprimierte Luft erhitzt. Da sowohl das Kunststoffteil als auch der Schmelzstrip erwärmt werden, entsteht eine noch bessere Verbindung.

Das PLASTOFUSED 2.0 verfügt über einen LCD-Display, auf dem die eingestellte sowie die effektive Temperatur ersichtlich sind. Mit diesem Gerät erreichen wir mit einem kleinen Luftvolumen eine hohe Temperatur. Der Kunststoff erreicht so schneller den optimalen Schmelzfliessindex, was bei korrekter Anwendung eine hohe Festigkeit garantiert. Die speziell gefertigten flachen Schmelz-Strips ermöglichen eine schnelle, einfache und qualitativ hochwertige Reparatur.

Vorteile

- Schnell & wirtschaftlich
- Für ABS und PP-EPDM geeignet
- Einfache Bedienung, dank flexiblem Schlauchpaket
- Ideales Gemisch aus Temperatur und Luftstrom
- Hochwertiges Gehäuse & modernes Design im Zusammenspiel mit Benutzerfreundlichkeit
- Mobil durch speziell angepassten Fahrwagen

Lieferumfang

- PLASTOFUSED 2.0 Gerät
- Schlauchpaket inkl. Handhabe
- Heißluftdüse
- Schmelz-Strips (VE 15 STK.), schwarz für Polypropylen-Kunststoffe (PP-EPDM)
- Schmelz-Strips (VE 15 STK.), schwarz für Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
- Robuste Karton-Verpackung inkl. Inlay
- Bedienungsanleitung

Technische Daten

Betriebsspannung	230 V~ / 50 Hz
Leistung	320 W / 1,49 A
Einstellbarer Temperaturbereich	160…480 °C / 320…896 °F
Display	2-zeiliges LCD-Display
Düse ø	5 mm
Schlauchlänge	1000 mm
Made in	Germany

Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com