

MULTISPOT M20 - 230V ZENTRALANSCHLUSS



Kurzbeschreibung

MULTISPOT M 20 ist das optimale Widerstandsschweißgerät zum Ausbeulen, Schrumpfen und Bolzen setzen. Dank Zentralanschluss können Pistolen und weitere verfügbare Werkzeuge sehr schnell angeschlossen bzw. gewechselt werden. Die Werkzeuge sind codiert, so dass die richtigen Geräteeinstellungen automatisch erfolgen (auch speziell einstellbar).

Mögliche Anwendungsgebiete: Arbeiten mit der Schweißpistole (Ausbeulen), Ausbeulen mit U-Scheiben, Ausbeularbeiten mit dem Schnellausbeulhammer, Beulen stauchen, Bleche schrumpfen, Gewindebolzen anschweißen, T-Stifte anschweißen, Ausbeulen mit dem Innopuller

Vorteile

- Zentralanschluss für Schweißstrom, Druckluft, Kühlung und Steuerleitung
- Automatische Werkzeugerkennung
- Integrierter Netzprüfer erkennt Netzunterspannung
- Bei zu geringem Schweißstrom ertönt ein Warnton
- Stromanstieg, Schweißen und Stromerkennung erfolgt automatisch
- Übersichtliche Bedienung über Folientastatur
- Schneller Werkzeugwechsel

Lieferumfang

- Multispot M20 Grundgerät 230V (Zentralanschluss)
- Fahrwagen Multispot M20 (EL 515375)
- Schweißpistole zum Ausbeulen (EL 419170)
- Klemmhebel für Masse (EL 322157)
- Kontaktstück U/B (EL 320562)
- U-Scheiben (EL 310369)
- Kohleelektrode $\varnothing$ 10 mm (EL 310157)
- Ausziehwerkzeug (EL 401926)
- Schnellausbeulhammer (EL 417168)

Technische Daten

Netzanschluß 1phasig	230 V (205 - 250 V)
Netzabsicherung träge	16 A
Netzfrequenz	50/60 Hz
Netzanschlußleistung	3,3 kVA
Schweißleistung	11 kVA
Leerlaufspannung	8 V AC
Schweißstrom	max. 3000 A
Umgebungstemperatur	40 °C
Schutzart	IP 21
Maße H/B/T	285 x 220 x 415 mm
Gewicht	21 kg

Maße & Gewicht

L x B x H	cm x cm x cm
Gewicht	kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com