



Kurzbeschreibung

Diese Nietköpfe werden zum Setzen von Halbhohl-Nieten verwendet. Bei der Verarbeitung von Stanz-Halbhohl-Nieten muss besondere Sorgfalt auf den korrekten Sitz des jeweilig verwendeten Niets gelegt werden.

Das für den Arbeitsprozess erforderliche Nietwerkzeug je nach Bedarf in eine Aufnahme des Nietbügels einschrauben. Nietkopf mit den mitgelieferten Spezialschlüsseln handfest anziehen. Eventuell die Mutter mit einem Schraubendreher gehalten. Das entsprechende Gegenstück zu dem Nieteinsatz in der Gegenseite des Nietbügels (Kolbenstange) und der mitgelieferten Distanzbuchse und -bolzen einschrauben und handfest anziehen. Keine Gewalt anwenden!

Vorteile

- Auch mit der PNP 90 SNW XT² verwendbar
- Hohe Lebensdauer
- Hoher Qualitätsstandard - Made in Germany

Lieferumfang

- Nietbolzen /-matrize Ø 3 mm
- Nietbolzen /-matrize Ø 5 mm
- Montageschlüssel
- 4 Elastomerringe

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Ausgelegt für (Komponenten) | 60 kN / 6 T |
| Gewinde | M6 |
| Passend für | PNP 90 |
| Hersteller | TKR PowerTools |
| Herstellungsland | Deutschland |

Maße & Gewicht

| | |
|-----------|-------------------------------|
| L x B x H | 19,50 cm x 12,00 cm x 4,50 cm |
| Gewicht | 0,5 kg |

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com