

ABSTANDSHALTER-SET PLASTOCLIP



Kurzbeschreibung

Hier handelt es sich um eine innovative Vorrichtung für das PLASTOCLIP, mit der Sie die Schmelztiefe millimetergenau einstellen können. Des Weiteren besteht diese Lösung durch die Eliminierung der Durchdringungsgefahr der Klammern bei der Einschmelzung. Diese technisch unkomplizierte Lösung erzielt eine sehr hohe Effizienz und ein breites Einsatzgebiet in der Reparatur von Kunststoffteilen. Wichtiger Vorteil ist der geringe Schulungsaufwand, wodurch eine durchgehend hohe Qualität der Reparatur gewährleistet werden kann. Ebenso wird weniger Werkzeug, Materialeinsatz und Vorarbeit (1. Reinigen, 2. Primern, 3. Lüften bei Klebeverbindungen) benötigt. Daher ist der Reparaturprozess wesentlich schneller und effizienter. Exterieurwendungen: Einfache Befestigung der Kabel und Schläuche hinter der Stoßstange mit Hilfe von Spezialklammern (U-Klammer). Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Halterbefestigung der PDC-Halter in den Stoßstangen. Interieurwendungen: Reparaturen von ausgerissenen Scheinwerferbefestigungsglaschen.

Vorteile

- Einfache Bedienung
- Millimetergenaues Bestimmen der Einschmelztiefe
- Preiswert
- Klammern werden sauber eingeschmolzen
- Kein Qualitätsverlust
- Für Exterieur und Interieur geeignet
- Eigens für Ihr Plastoclip entwickelt

Lieferumfang

- Abstandshalter, lang
- Abstandshalter, kurz
- Adaptersatz, lang
- Adaptersatz, kurz
- Adaptersatz, 45°
- Adaptersatz, 90°

Technische Daten

Adapter ø	4 mm
Einstellschritte	1 mm

Maße & Gewicht

L x B x H	Abstandshalter, lang: 7,7 cm x 3,2 cm x 2,4 cm
Gewicht	0,1 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com