# SCHWEIßPERLFANG 1000 X 1000

## Kurzbeschreibung

Für extreme Einsatzbedingungen empfehlen wir unseren Schweißperlfang. Hier ist das Glasgewebe durch einen Edelstahldraht verstärkt. Unser Schweißperlfang zeichnet sich durch eine hohe Einsatztemperatur aus.

## Vorteile

- Hohe Hitzebeständigkeit
- Verstärkt durch Edelstahldraht
- Hohe Reißfestigkeit
- Wirtschaftlich & Preisgünstig

## Lieferumfang

- mit Edelstahldraht verstärkter Schweißperlfang

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Maße mm | 1000 x 1000 |
| Materialdicke mm | 1,4 |
| Zusammensetzung | mit Edelstahdraht verstärktes E-Glasgewebe |
| Einsatztemperatur | bis 700 °C |

## Maße & Gewicht

| | |
|---|---|
| L x B x H | 1000mm cm x 1000mm cm x cm |
| Gewicht | 0,0 kg |

## Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com