



Kurzbeschreibung

Bei der TRI MIG 200-3T handelt es sich um ein leistungsfähiges und langlebiges Schutzgasschweißgerät. TRI MIG 200-3T steht für eine MIG/MAG Anlage mit echtem Mehrwert besonders für Karosseriearbeiten, aber auch im modernen Handwerk. Ein großer Vorteil bei dieser Maschine, es sind stets drei Materialien sofort schweißbar: ein Brenner für Stahl, ein weiterer für galvanisch verzinkte Bleche (MIG-Löten) und eine Spulenpistole, die sich für Aluminium eignet. Die 200-3T Anlage ist in der Lage, für drei verschiedene Drahtsorten vorgerüstet zu werden. Zwei Drahtsorten werden von den internen 4-Rollenvorschüben gefördert, ein weiterer Anschluss erlaubt die Verwendung einer Spulenpistole, mit der sich vor allem Aluminiumdrähte bevorzugt verarbeiten lassen. Die Synergiesteuerung der Anlage verwaltet die 3 Vorschübe automatisch und wählt zudem für jede Kombination von Material und Drahtdurchmesser die optimale Vorschubgeschwindigkeit.

Vorteile

- Enorm einfache Bedienung → Einknopfbedienung
- Zwei eingebaute 4-Rollen-Drahtantriebe für 2 unabhängige Brenner
- Zusätzlicher Anschluss für Aluminium Spulenpistole
- 7 Synergieprogramme für Stahl 0,6 - 1,0 mm, Aluminium 0,8 - 1,0 mm und MIG-Löten 0,8 - 1,0 mm plus manuelle Einstellung
- Wählbare Anzeige: Schweißstrom, Schweißspannung, Vorschubgeschwindigkeit
- 2-Takt, 4-Takt mit Zwangsabschaltung, strom- und Gasloses Drahteinfädeln
- Feine Einstellung durch 10 abgestimmte Schaltstufen
- Freibrennzeit und Gasnachströmzeit getrennt einstellbar
- Einschleichen (einstellbar): gesteuerte Drahtstartfunktion
- Platz für zwei Gasflaschen je 20 l

Lieferumfang

- TRI MIG 200-3T Schweißgerät
- 5 Meter Netzkabel
- Druckminderer Argon/CO2
- Erdungskabel mit Zange
- 2 x ErgoPlus24 Brenner, 3m
- Teflonseele 0,6 - 0,9 mm
- Spulenpistole 6m
- 2 x Zentrieradapter für kleine Spule
- Schweißdraht SG2 0,8 mm 5kg
- Schweißdraht CuSi3 0,8 mm 5kg
- Schweißdraht ALSi12 0,8mm 0,5kg
- Schweißhelm

Technische Daten

Netz	3 x 400 V
Absicherung (träge)	16 A
Strombereich	20- 200A
Schaltstufen	10
ED 25%	(25°C / 40°C) 200 / 170 A
ED 60%	(25°C / 40°C) 140 / 110 A:
ED100%	(25°C/40°C) 110/80A
Antrieb	2 x 4 Rollen
Drahtstärken	0,6 - 1,0 mm
2T/4T/Einfädeln	ja
Synergieprogramme	7 + Manuell
Norm	EN 60974-1, -5, -10 Cl. A
Schutzart	IP 21
Leerlaufspannung	15 - 30 V

Maße & Gewicht

L x B x H	820 cm x 365 cm x 1130 cm
Gewicht	70 kg

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

KAMATEC GmbH
Im Oberen Tal 31
74858 Aglasterhausen
GERMANY

Tel: +49 (0) 6262 / 92 605-0
Fax: +49 (0) 6262 / 92 605-29
Mail: info@kamatec.com
Web: www.kamatec.com